

## MD66

### Linjärt Ställdon

MD66-24-A4-XXX.XXX-CXX

- 24V DC
- Maxlast 6000N Push
- Maxlast 4000N Pull
- Max hastighet 16.6mm/s
- Kapslingsklass: IPX5



#### PRODUKTBESKRIVNING

MD66 är ett tyst och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 6000N last och är främst designat för medicin- och hemsjukvårdsapplikationer. I standardutförande levereras MD66 med förinställda ändlägesbrytare.

Till MD66 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS3)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS4)
- Endast tryckkraft-Kolven är inte fäst i muttern vilket gör att du manuellt kan dra i kolven vid t.ex. klämolyma (PO)
- Säkerhetsmutter i tryckriktning (SN)
- Mekanisk broms (BK)

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

## TEKNISK DATA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Dragkraft max    | 4000 N   |
| Driftcykel       | 10 %     |
| Hastighet max    | 4,2 mm/s |
| IP-klass         | IPX5     |
| Ljudnivå         | 50 dB    |
| Matningsspänning | 24 V DC  |
| Slaglängd max    | 300 mm   |
| Slaglängd min    | 50 mm    |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Temperaturområde från</b> | 5 °C   |
| <b>Temperaturområde till</b> | 40 °C  |
| <b>Tillverkare</b>           | MOTECK |
| <b>Tryckkraft max</b>        | 6000 N |

