



FD40

Linjärt Ställdon

FD40-24-DF3-XXX.XXX-XXXXX0X

- 24V DC
- Maxlast 4000N Push
- Maxlast: 2000N Pull
- Max hastighet 30.3mm/s
- Kapslingsklass: IP42



PRODUKTBeskrivning

FD40 är ett kompakt linjärt ställdon som klarar laster upp till 4000N och är en ideal lösning för applikationer med begränsat installationsutrymme. I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till FD40 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Förbättrad motor
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2
- Endast tryckkraft-Kolven är inte fäst i muttern vilket gör att du manuellt kan dra i kolven vid t.ex. klämolyccka (PO)
- PTC termistor för värmeskydd

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	2000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	5,9 mm/s
IP-klass	IP42
Ljudnivå	50 dB
Matningsspänning	24 V DC
Slaglängd max	400 mm
Slaglängd min	50 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	65 °C
Tillverkare	MOTECK

Tryckkraft max

2000 N
