

FD60

Linjärt Ställdon

FD60-XX-A4-XXX.XXX-CXX-XXX-XX-X

- 12/24V DC
- Maxlast 6000N Push
- Maxlast 4000N Pull
- Max hastighet 33.3mm/s
- Kapslingsklass: IP42



PRODUKTBeskrivning

FD60 är ett tyst och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 6000N och är främst designat för möbelapplikationer. I standardutförande levereras FD60 med förinställda ändlägesbrytare.

Till FD60 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS3)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS4)
- Endast tryckkraft-Kolven är inte fäst i muttern vilket gör att du manuellt kan dra i kolven vid t.ex. klämolyccka (PO)
- Mekanisk broms (BK)
- 90° vinkling på bakre fäste

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	4000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	4,2 mm/s
IP-klass	IP42
Ljudnivå	50 dB
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC
Självhämning	5000 N

Slaglängd max	300 mm
Slaglängd min	50 mm
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	65 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	6000 N