

## BD23

### Linjärt Ställdon

BD23-XX-24-N4-XXX.XXX-XX

- 24V DC
- Maxlast 1500N
- Max hastighet 40mm/s



#### PRODUKTBeskrivning

BD23 är ett tyst och robust linjärt ställdon som klarar laster upp till 1500N och är främst designat för möbelapplikationer. I standardutförande levereras BD23 med förinställda ändlägesbrytare.

Till BD23 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Placering av kabeluttaget (se produktdatablad, sida 5)
- Olika kabellängder (se produktdatablad, sida 5)
- 90° vinkling på bakre fäste
- Finns tre olika plastmuttrar att välja

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

## TEKNISK DATA

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Dragkraft max         | 1000 N  |
| Driftcykel            | 10 %    |
| Hastighet max         | 25 mm/s |
| Ljudnivå              | 53 dB   |
| Matningsspänning      | 24 V DC |
| Slaglängd max         | 230 mm  |
| Slaglängd min         | 40 mm   |
| Temperaturområde från | -20 °C  |
| Temperaturområde till | 65 °C   |
| Tillverkare           | MOTECK  |

|                |        |
|----------------|--------|
| Tryckkraft max | 1500 N |
|----------------|--------|