

ID18

Linjärt Ställdon

ID18-XX58S3AXXX-XXX1B5X

- 24/36V DC
- Maxlast 12 000N
- Max hastighet 3.3mm/s
- Kapslingsklass: IP65



PRODUKTBeskrivning

ID18 är ett robust och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 12.000N och är främst designat för olika utomhusapplikationer, t.ex. solfångare. ID18 i standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till ID18 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1
- Externa justerbara ändlägesgivare(reed sensor)
- Positionsåterkoppling via potentiometer(POT)

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	9000 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	2 mm/s
IP-klass	IP65
Matningsspänning	24 V DC, 36 V DC
Skruvtyp	Trapetsskruv
Slaglängd max	1219 mm
Slaglängd min	610 mm
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	65 °C

Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	9000 N