

LD3

Linjärt Ställdon

LD3-12-05-K3-050-C11-HS1-IP54-00

- Finns med både 12 och 24 V DC
- Maxlast 1000N
- Max hastighet 43.9mm/s
- Upp till kapslingsklass IP65



PRODUKTBESKRIVNING

LD3 är ett kompakt linjärt ställdon som klarar laster upp till 1000N och är en ideal lösning för applikationer med begränsat installationsutrymme. LD3Q finns även tillgängligt för applikationer som behöver en tystare drift. LD3/LD3Q i standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till LD3 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS1)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS2)
- IP65-klassning
- Positionsåterkoppling via potentiometer(POT)
- LD3Q för tystare drift

3D Generator

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	150 N
Driftcykel	25 %
IP-klass	IP54
Ljudnivå	70 dB
Matningsspänning	12 V DC
Nominell hastighet, full last	36,5 mm/s

Nominell hastighet, obelastad	43,9 mm/s
Nominell ström 12V - Full last	3,2 A
Nominell ström 12V - Obelastad	1,2 A
Slaglängd	50 mm
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde till	65 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	150 N
Utväxling	5:1