

LD12

Linjärt Ställdon

LD12-XX43-XXX.XXX-000XX

- 12/24V DC
- Maxlast 1500N
- Max hastighet 17.4mm/s
- Kapslingsklass: IP66 (upp till IP69K)



PRODUKTBESKRIVNING

LD12 är ett kompakt in-line linjärt ställdon som klarar laster upp till 1500N och är en ideal lösning för applikationer med begränsat installationsutrymme. Utöver den kompakta designen har LD12 en hög IP-klassning samt att alla delar tillverkas i rostfritt stål(SUS304). LD12 i standardutförande levereras utan förinställda ändlägesbrytare.

Till LD12 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Borttagning av halleffektsensor x 2
- IP69K-klassning

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

3D Generator

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	1500 N
Driftcykel	10 %
Hastighet max	7,5 mm/s
IP-klass	IP66, IP69K
Matningsspänning	12 V DC, 24 V DC
Slaglängd max	400 mm
Slaglängd min	50 mm

Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	70 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	1500 N