

IA5

Linjärt Ställdon

IA5-XXX-20-A-XXX

- 115/230V AC
- Maxlast: 7000N
- Max hastighet 52.8mm/s
- Kapslingsklass: IP54 (upp till IP65)



PRODUKTBESKRIVNING

IA5 är ett AC motor-drivet linjärt ställdon som klarar höga hastigheter och laster upp till 7000N. IA5 är främst designat för olika industriella applikationer, t.ex. industriautomation. IA5 går att beställa med antingen trapets- eller kulskruv.

Till IA5 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- IP65-klassning
- Positionsåterkoppling via potentiometer(POT)
- Justerbara ändlägesbrytare (LT, IP65-klassning inte möjligt om man vill ha justerbara ändlägesgivare)
- Valfri eller anpassat främre eller bakre monteringsfäste

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

TEKNISK DATA

Dragkraft max	2500 N
Driftcykel	25 %
Hastighet max	13,1 mm/s
IP-klass	IP54, IP65
Matningsspänning	115 V AC, 230 V AC
Skruvtyp	Trapetsskruv
Slaglängd max	610 mm
Slaglängd min	102 mm
Temperaturområde från	-26 °C

Temperaturområde till	65 °C
Tillverkare	MOTECK
Tryckkraft max	2500 N