

AXELKOPPLING BÄLG KM

Bälgkoppling Standard

KM-270
Bälgkoppling

- Enkel installation med EASY-clamping hub
- Lågt tröghetsmoment
- Klarar upp till 200 °C
- Lämplig för höga varvtal



PRODUKTBESKRIVNING

En bälgkoppling helt i metall med klämnävar på båda sidor.

Hög vridstyvhet och hög flexibilitet i axial-, lateral- och vinkelupptagande avvikelser.

Tack vare klämnävet med en skruv så uppnås en enkel, snabb och säker anslutning mot axlarna.

Detta är en av de vanligaste kopplingarna i verkstadsindustrin och mycket lämplig för CNC-styrda och positionerande applikationer.

TEKNISK DATA

D	101 mm
d1	25 mm
d2	42 mm
Diameter	101 mm
L	100 mm
Max axelhål	42 mm
Min axelhål	25 mm
Nominellt moment	270 Nm
Åtdragningsmoment max	115 Nm

KM	T _N	moment of inertia	torsional stiffness	max. shaft misalignment (mm)	axial spring rate	lateral spring rate	mass	tightening torque
Size	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/rad]	axial s lateral	[N/mm]	[N/mm]	[kg]	[Nm] (*)
smaller couplings from 0.4 Nm - 12 Nm see series MDM								
20	20	0.14	5.2	0.8	0.25	51	190	0.3
35	35	0.14	5.8	0.8	0.25	51	190	0.3
60	60	0.29	8.7	0.9	0.3	49	260	0.5
80	80	0.79	14	1	0.3	45	290	0.8
110	110	0.83	17	1	0.3	80	470	0.8
270	270	2.2	32	1	0.3	70	450	1.4
400	400	2.4	47	1	0.3	100	640	1.5
600	600	5.3	67	1	0.3	100	980	2.4
900	900	9	105	1	0.3	145	1000	3.3
1300	1300	14	170	1	0.3	130	920	4.2

KM	Øa	c	f	g	h	L	L'	ØD1/2min	ØD1/2max
20	56	19	M 6	30	8	70	81	8	32
35	56	19	M 6	30	8	70	81	10	32
60	66	22	M 8	33	9	77	87	13	28 (35)
80	82	28.5	M 10	38	11.5	90	102	16	32 (43)
110	82	28.5	M 10	40	11.5	92	104	16	32 (43)
270	101	35	M 12	42	13	100	108	25	42 (55)
400	101	35	M 12	48	13	106	112	28	42 (55)
600	122	42	M 14	52	16	120	-	32	55 (68)
900	133	47	M 14	53	18.5	143	-	40	65 (75)
1300	157	54	M 16	55	20	145	-	48	70 (85)

(*) note: reduced tightening torque for bigger hub bore diameter - see also Ø D 1/2 max!

