

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF090F

Fenaflex koppling 090 F för TL2517

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.

Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	235 mm
Bussning	2517
C	188 mm
D	108 mm
E	45 mm
F	60 mm
G	16 mm
Hålaxeldiameter max	60 mm
J	48 mm
L	59,5 mm
M	13,5 mm
Max axelhål	60 mm
Storlek	90
Vikt	7 kg

