

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF120H

Fenaflex koppling 120 H för TL3020

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.

Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	314 mm
Bussning	3020
C	264 mm
D	140 mm
E	51 mm
F	67 mm
G	16 mm
Hålaxeldiameter max	75 mm
J	55 mm
L	65,5 mm
M	14,5 mm
Max axelhål	75 mm
Storlek	120
Vikt	15,9 kg

[illegible]