

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF140F

Fenaflex koppling 140 F för TL3525

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.

Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	359 mm
Bussning	3525
C	311 mm
D	178 mm
E	65 mm
F	73 mm
G	17 mm
Hålxeldiameter max	100 mm
J	67 mm
L	81,5 mm
M	16 mm
Max axelhål	100 mm
Storlek	140
Vikt	22,3 kg

