

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF160H

Fenaflex koppling 160 H för TL4030

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.

Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	402 mm
Bussning	4030
C	345 mm
D	197 mm
E	77 mm
F	78 mm
G	19 mm
Hålaxeldiameter max	115 mm
J	80 mm
L	92 mm
M	15 mm
Max axelhål	115 mm
Storlek	160
Vikt	32,5 kg

