

FENAFLEX FLEXIBEL KOPPLING

Flexibel axelkoppling

FF220B

Fenaflex koppling 220 B Förborrad

- Enkel tidsbesparande installation
- Klarar stora avvikelser
- Kopplingsdäck i standard eller Atex
- Taper Lock® och förborrade flänsar
- Enkel inspektion för att underlätta underhåll



PRODUKTBESKRIVNING

Fenaflexkopplingar är mycket elastiska, smörj fria kopplingar som tål stora förskjutningar i alla plan samt erbjuder enkel installation, - motor och maskin förblir ostörda medan däcket byts.

Kopplingsdäck finns i standard och FRAS (Fire Resistant Anti Static) konstruktion.

Fenaflexkopplingen har också utmärkt stötdämpande egenskaper och minskar samtidigt vibrationer och oscillationer.

Fenaflex klarar stora avvikelser 4° vinkel, upp till 6 mm parallellt och 8 mm axiell.

ATEX godkänd.

TEKNISK DATA

A	562 mm
C	474 mm
D	218 mm
E	127 mm
F	118 mm
G	20 mm
Hålaxeldiameter max	160 mm
L	154,5 mm
M	27,5 mm
Max axelhål	160 mm
Skruvstorlek	M20
Storlek	220
Vikt	79,6 kg

