

## KILREMSKIVA SPA

Kilremskiva SPA för Taper Lock

06SPA0250

Kilremskiva 6 SPA 250 TL3020

- För taper-lock
- För hastigheter upp till 40 m/s
- Gjutjärn GG25
- Kan tillverkas efter ritning
- Vissa storlekar finns även som förborrad



### PRODUKTBESKRIVNING

Som standard är kilremskivorna med Taper Lock®.

Det går även att få de flesta med förborrat hål.

Vi tillhandahåller även kilremskivor i specialutförande efter kunders ritningar.

### TEKNISK DATA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Antal spår</b>         | 6 st      |
| <b>Bussning</b>           | 3020      |
| <b>Delningsdiameter</b>   | 250 mm    |
| <b>F</b>                  | 95 mm     |
| <b>Figur</b>              | 7         |
| <b>Hålxeldiameter max</b> | 75 mm     |
| <b>J</b>                  | 215 mm    |
| <b>K</b>                  | 22 mm     |
| <b>L</b>                  | 51 mm     |
| <b>M</b>                  | 22 mm     |
| <b>N</b>                  | 159 mm    |
| <b>Profil</b>             | A SPA XPA |
| <b>Ytterdiameter</b>      | 256 mm    |

