

## KILREMSKIVA SPA

Kilremskiva SPA för Taper Lock

04SPA0400

Kilremskiva 4 SPA 400 TL3020

- För taper-lock
- För hastigheter upp till 40 m/s
- Gjutjärn GG25
- Kan tillverkas efter ritning
- Vissa storlekar finns även som förborrad



### PRODUKTBESKRIVNING

Som standard är kilremskivorna med Taper Lock®.

Det går även att få de flesta med förborrat hål.

Vi tillhandahåller även kilremskivor i specialutförande efter kunders ritningar.

### TEKNISK DATA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Antal spår</b>          | 4 st      |
| <b>Bussning</b>            | 3020      |
| <b>Delningsdiameter</b>    | 400 mm    |
| <b>F</b>                   | 65 mm     |
| <b>Figur</b>               | 5         |
| <b>Hålaxeldiameter max</b> | 75 mm     |
| <b>J</b>                   | 365 mm    |
| <b>K</b>                   | 7 mm      |
| <b>L</b>                   | 51 mm     |
| <b>M</b>                   | 7 mm      |
| <b>N</b>                   | 159 mm    |
| <b>Profil</b>              | A SPA XPA |
| <b>Ytterdiameter</b>       | 406 mm    |

