

## KILREMSKIVA SPC

Kilremskiva SPC för Taper Lock

05SPC0500

Kilremskiva 5 SPC 500 TL3525

- För taper-lock
- För hastigheter upp till 40 m/s
- Gjutjärn GG25
- Kan tillverkas efter ritning
- Vissa storlekar finns även som förborrad



### PRODUKTBESKRIVNING

Som standard är kilremskivorna med Taper Lock®.

Det går även att få de flesta med förborrat hål.

Vi tillhandahåller även kilremskivor i specialutförande efter kunders ritningar.

### TEKNISK DATA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Antal spår</b>         | 5 st      |
| <b>Bussning</b>           | 3525      |
| <b>Delningsdiameter</b>   | 500 mm    |
| <b>F</b>                  | 136 mm    |
| <b>Figur</b>              | 5         |
| <b>Hålxeldiameter max</b> | 100 mm    |
| <b>J</b>                  | 444 mm    |
| <b>K</b>                  | 35,5 mm   |
| <b>L</b>                  | 65 mm     |
| <b>M</b>                  | 35,5 mm   |
| <b>N</b>                  | 216 mm    |
| <b>Profil</b>             | C SPC XPC |
| <b>Ytterdiameter</b>      | 510 mm    |

