

## KUGGREM HTD

Gates 3M, 5M, Bando 8M & 14M

140014M

- Polykloropen gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra effektöverföring
- Temperaturområde från -20 °C till + 90 °C som standard



### PRODUKTBESKRIVNING

HTD är en högeffektskuggrem som uppfanns på 60-talet, den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar.


Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer.

Se även STS S3M som har ett större utbud av remtyper och är vår mest använda kuggrem i applikationer som kontors-, bankmaskiner och printrar.



### TEKNISK DATA


|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Antal tänder      | 100 st                              |
| Kuggdelning/Pitch | 14 mm                               |
| Längd             | 1400 mm                             |
| Material          | Gummi                               |
| Profil            | 14M                                 |
| Standardbredd     | 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm |
| Temperaturområde  | -20 °C till + 90 °C som standard    |

Kuggrem HTD 3M




Kuggrem HTD 5M






Kuggrem HTD D8M



Kuggrem HTD 14M



Kuggrem HTD D14M

