

## KUGGREM HTD

Gates 3M, 5M, Bando 8M & 14M

385014M

- Polykloropen gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfibernord
- Bra effektöverföring
- Temperaturområde från -20 °C till + 90 °C som standard



### PRODUKTBESKRIVNING

HTD är en högeffektskuggrem som uppfanns på 60-talet, den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar.

Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer.

Se även STS S3M som har ett större utbud av remtypen och är vår mest använda kuggrem i applikationer som kontors-, bankmaskiner och printrar.

### TEKNISK DATA

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Antal tänder</b>      | 275 st                              |
| <b>Kuggdelning/Pitch</b> | 14 mm                               |
| <b>Längd</b>             | 3850 mm                             |
| <b>Material</b>          | Gummi                               |
| <b>Profil</b>            | 14M                                 |
| <b>Standardbredd</b>     | 40 mm, 55 mm, 85 mm, 115 mm, 170 mm |
| <b>Temperaturområde</b>  | -20 °C till + 90 °C som standard    |

Kuggrem HTD 3M




Kuggrem HTD 5M






Kuggrem HTD D8M



Kuggrem HTD 14M



Kuggrem HTD D14M

