

KUGGREM HTD

Kuggrem 3M, 5M & 14M

01053M

- Polykloropen gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfibernord
- Bra effektöverföring
- Temperaturområde från -20 °C till + 90 °C som standard




PRODUKTBESKRIVNING

HTD är en hög effekts kuggrem som uppfanns på 60-talet, den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar. HTD används fortfarande i nya applikationer där effekt behovet är lägre, såsom i kontors-, bankmaskiner och printrar. Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul. HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer. Se även STS S3M som har ett större utbud av remtypen och vår mest använda kuggrem i applikationer som kontors-, bankmaskiner och printrar.



TEKNISK DATA

Antal tänder	35 st
Kuggdelning/Pitch	3 mm
Längd	105 mm
Material	Gummi
Profil	3M
Standardbredd	6 mm, 9 mm, 15 mm
Temperaturområde	-20 °C till + 90 °C som standard



Kuggrem HTD 3M




Kuggrem HTD 5M



Kuggrem HTD D8M



Kuggrem HTD 14M



Kuggrem HTD D14M

