

## KUGGREM HTD

Gates 3M, 5M, Bando 8M & 14M

05223M

- Polykloropen gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra effektöverföring
- Temperaturområde från -20 °C till + 90 °C som standard



### PRODUKTBESKRIVNING

HTD är en högeffektskuggrem som uppfanns på 60-talet, den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar.

Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer.

Se även STS S3M som har ett större utbud av remtyper och är vår mest använda kuggrem i applikationer som kontors-, bankmaskiner och printrar.

### TEKNISK DATA

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Antal tänder      | 174 st                           |
| Kuggdelning/Pitch | 3 mm                             |
| Längd             | 522 mm                           |
| Material          | Gummi                            |
| Profil            | 3M                               |
| Standardbredd     | 6 mm, 9 mm, 15 mm                |
| Temperaturområde  | -20 °C till + 90 °C som standard |

Kuggrem HTD 3M



Kuggrem HTD 5M





Kuggrem HTD D8M



Kuggrem HTD 14M



Kuggrem HTD D14M

