

KUGGREM HTD

Gates 3M, 5M, Bando 8M & 14M

08005M

- Polykloropen gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfibernord
- Bra effektöverföring
- Temperaturområde från -20 °C till + 90 °C som standard



PRODUKTBESKRIVNING

HTD är en högeffektskuggrem som uppfanns på 60-talet, den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar.


Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer.

Se även STS S3M som har ett större utbud av remtyper och är vår mest använda kuggrem i applikationer som kontors-, bankmaskiner och printrar.



TEKNISK DATA


Antal tänder	160 st
Kuggdelning/Pitch	5 mm
Längd	800 mm
Material	Gummi
Profil	5M
Standardbredd	9 mm, 15 mm, 25 mm
Temperaturområde	-20 °C till + 90 °C som standard

Kuggrem HTD 3M




Kuggrem HTD 5M






Kuggrem HTD D8M



Kuggrem HTD 14M



Kuggrem HTD D14M

