

KUGGREM HTD

Gates 3M, 5M, Bando 8M & 14M

09208M

- Polykloropen gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra effektöverföring
- Temperaturområde från -20 °C till + 90 °C som standard



PRODUKTBESKRIVNING

HTD är en högeffektskuggrem som uppfanns på 60-talet, den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar.

Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer.

Se även STS S3M som har ett större utbud av remtyper och är vår mest använda kuggrem i applikationer som kontors-, bankmaskiner och printrar.

TEKNISK DATA

Antal tänder	114 st
Kuggdelning/Pitch	8 mm
Längd	920 mm
Material	Gummi
Profil	8M
Standardbredd	20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm
Temperaturområde	-20 °C till + 90 °C som standard

Kuggrem HTD 3M



Kuggrem HTD 5M





Kuggrem HTD D8M



Kuggrem HTD 14M



Kuggrem HTD D14M

