

## KUGGREM HTD

Gates 3M, 5M, Bando 8M & 14M

11848M

- Polykloropen gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra effektöverföring
- Temperaturområde från -20 °C till + 90 °C som standard



### PRODUKTBESKRIVNING

HTD är en högeffektskuggrem som uppfanns på 60-talet, den runda kuggprofilen som fördelar kraften i kuggen gjorde att effekt överföringen ökade och därmed användningsområdet för kuggremmar.

Stort utbud av remlängder och standard förborrade kuggremshjul HTD profilen är mer självrensande i kuggluckan än den klassiska trapets formade profilen, vilket gör den mer lämplig i dammiga miljöer.

Se även STS S3M som har ett större utbud av remtyper och är vår mest använda kuggrem i applikationer som kontors-, bankmaskiner och printrar.

### TEKNISK DATA

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Antal tänder</b>      | 147 st                           |
| <b>Kuggdelning/Pitch</b> | 8 mm                             |
| <b>Längd</b>             | 1184 mm                          |
| <b>Material</b>          | Gummi                            |
| <b>Profil</b>            | 8M                               |
| <b>Standardbredd</b>     | 20 mm, 30 mm, 50 mm, 85 mm       |
| <b>Temperaturområde</b>  | -20 °C till + 90 °C som standard |

Kuggrem HTD 3M



Kuggrem HTD 5M






Kuggrem HTD D8M



Kuggrem HTD 14M



Kuggrem HTD D14M

