



KUGGREM STS

S2M, S3M, S5M, S8M & S14M

1890S14M

- Chloroprene gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra positioneringsnoggrannhet



PRODUKTBESKRIVNING

Kuggrem för mindre till medelstora drifter där hög effekt överförings önskas. STS profilens utformning ger låga vibrationer (polygon effekt) och låg ljudnivå. Glasfiber kord för god flexibilitet och lång livslängd.

Remmen finns i två utföranden Standard och Hög effekts utförande (HP).

Hög effekts remmen är även som standard i CLEAN belt utförande, en tätare väv som minskar fällning av gummistoft samt har en lägre ljudnivå än standard remmen

TEKNISK DATA

Antal tänder	135 st
Dubbeltandad	Gummi
Kuggdelning/Pitch	14 mm
Längd	1890 mm
Material	Gummi
Profil	S14M
Standardbredd	40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Temperaturområde	-30°C till +90°C

Kuggrem S1,5M



S2Mi gummi



S2Mi Polyuretan



D52Mi gummi



S3Mi gummi



S3Mi Polyuretan



D53Mi gummi



STS S4,5M



STS D54,5M



STS S5M



STS D65M

Kuggrem S8M & D58M



Kuggrem S14M & D514M

