



KUGGREM STS

S2M, S3M, S5M, S8M & S14M

4060S14M

- Chloroprene gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra positioneringsnoggrannhet



PRODUKTBESKRIVNING

Kuggrem för mindre till medelstora drifter där hög effekt överförings önskas. STS profilens utformning ger låga vibrationer (polygon effekt) och låg ljudnivå. Glasfiber kord för god flexibilitet och lång livslängd.



Remmen finns i två utföranden Standard och Hög effekts utförande (HP).

Hög effekts remmen är även som standard i CLEAN belt utförande, en tätare väv som minskar fällning av gummistoft samt har en lägre ljudnivå än standard remmen


TEKNISK DATA

Antal tänder	290 st
Dubbeltandad	Gummi
Kuggdelning/Pitch	14 mm
Längd	4060 mm
Material	Gummi
Profil	S14M
Standardbredd	40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Temperaturområde	-30°C till +90°C


Kuggrem S1,5M




S2Mi gummi




S2Mi Polyuretan




D52Mi gummi




S3Mi gummi




S3Mi Polyuretan




D53Mi gummi




STS S4,5M



STS D54,5M





STS S5M



STS D55M

Kuggrem S8M & D58M



Kuggrem S14M & D514M

