Box 1011, 573 28 Tranås, Sverige
Tel 075-242 44 00 | info@oemmotor.se | oemmotor.se

KUGGREM STS

S2M, S3M, S5M, S8M & S14M

0954S3M



- Chloroprene gummi med nylonväv på kuggsidan
- Glasfiberkord
- Bra positioneringsnoggranhet

PRODUKTBESKRIVNING

Kuggrem för mindre till medelstora drifter där hög effekt överförings önskas.
STS profilens utformning ger låga vibrationer (polygon effekt) och låg ljudnivå.
Glasfiber kord för god flexibilitet och lång livslängd.

Remmen finns i två utföranden Standard och Hög effekts utförande (HP).
Hög effekts remmen är även som standard i CLEAN belt utförande, en tätare väv som minskar fällning av gummistoft samt har en lägre ljudnivå än standard remmen

TEKNISK DATA

Antal tänder	318 st
Dubbeltandad	Gummi
Kuggdelning/Pitch	3 mm
Längd	954 mm
Material	Gummi
Profil	S3M
Standardbredd	4 mm, 6 mm, 9 mm, 15 mm
Temperaturområde	Gummi -30ºC till +90ºC, Polyuretan -30ºC till +70ºC

Kuggrem S1,5M





S2Mi gummi



DS2Mi gummi



S3Mi gummi



DS3Mi gummi



S2Mi Polyuretan



S3Mi Polyuretan



STS S4,5M



STS DS4,5M



STS S5M



STS DS5M

Kuggrem S8M & DS8M





Kuggrem S14M & DS14M