

CU-SERIEN

Solenoid

CU20/C

- Enkelverkande, låssolenoid
- IP 40
- Möjlig att få kundanpassad



PRODUKTBESKRIVNING

CU serie är effektlinjära solenoider där slag från början till slutposition sker av elektromagnetiska krafter och återgången till den ursprungliga positionen är gjord av externa krafter eller en integrerad returfjäder i solenoiden.

Dess strukturella egenskaper gör att dessa enheter kan fungera länge, så applikationer där numret av cykler är höga är dessa solenoider lämpliga.

TEKNISK DATA

Funktion	Tryck/Drag
Förbrukning vid 20°C och 100%arbetscykel	4 W
Förbrukning vid 20°C och 40%arbetscykel	10 W
Förbrukning vid 20°C och 5%arbetscykel	80 W
IP-klass	IP40
Isolationsklass	E (120°C)
Returfjäder	Ja
Slaglängd	6 mm
Slutkraft vid 100%arbetscykel	1,5 N
Slutkraft vid 15%arbetscykel	6 N
Slutkraft vid 25 arbetscykel	4 N
Slutkraft vid 40%arbetscykel	3,5 N
Slutkraft vid 5%arbetscykel	8,8 N
Spänning AC max	120 V
Spänning AC min	120 V
Spänning DC max	205 V

