

ECM-SERIEN

Solenoid

ECM25/T

- Enkelverkande
- Lämplig för montering i paneler
- Möjlig att få kundanpassad



PRODUKTBESKRIVNING

ECM serien med elektromangeter är linjära där slagrörelsen från början till det slutliga läget görs av elektromagnetiska krafter och återgången till startposition sker på grund av yttre krafter eller en inbyggd fjäder (beroende på typ).

Dess utformning gör den perfekt att montera på paneler.

TEKNISK DATA

Funktion	Drag
Förbrukning vid 20°C och 100% arbetscykel	10 W
Förbrukning vid 20°C och 40% arbetscykel	25 W
Förbrukning vid 20°C och 5% arbetscykel	200 W
IP-klass	IP30
Isolationsklass	B (130°C)
Slaglängd	12 mm
Slutkraft vid 100% arbetscykel	10,5 N
Slutkraft vid 15% arbetscykel	22,5 N
Slutkraft vid 25 arbetscykel	19,5 N
Slutkraft vid 40% arbetscykel	16,7 N
Slutkraft vid 5% arbetscykel	32 N
Spänning DC max	205 V
Spänning DC min	6 V
Spänningstyp	DC
Startkraft vid 100% arbetscykel	0,6 N

