

ECR-SERIEN

Solenoid

ECR40-07

- Reversibel
- Möjlig att få kundanpassad
- Möjlig att få kundanpassad



PRODUKTBESKRIVNING

ECR serien av elektromagneter är linjära reversibla solenoider där slaget görs av den alternerande strömsättningen av två spolar. Var och en måste aktiveras för slag åt respektive riktning. För att hålla slutlig slagposition måste spolen vara under spänning. Dessa solenoider är verkligen användbara i de applikationer där kraften måste vara densamma för både tryck och retur.

TEKNISK DATA

Absorbed power @ 20 degrees C, 100% duty	13 W
Absorbed power @ 20 degrees C, 15% duty	75 W
Absorbed power @ 20 degrees C, 25% duty	45 W
Absorbed power @ 20 degrees C, 40% duty	30 W
Absorbed power @ 20 degrees C, 5% duty	210 W
Beginning of stroke force at 100% duty	10 N
Beginning of stroke force at 15% duty	28 N
Beginning of stroke force at 25% duty	22 N
Beginning of stroke force at 40% duty	17,9 N
Beginning of stroke force at 5% duty	46 N
End of stroke force at 100% duty	10,4 N
End of stroke force at 15% duty	27 N
End of stroke force at 25% duty	19,6 N
End of stroke force at 40% duty	16 N
End of stroke force at 5% duty	43 N
Funktion	Tryck/Drag

