

RD_-E

Cycloidväxel

RDR 6 E

- Extrem precision
- Tål höga shocklaster
- Solid utgående axel
- Helkapslad



PRODUKTBESKRIVNING

Exakt och flexibel, Växlarna i RD_-E-serien är mer kompakta och mångsidiga än någonsin. Tre olika modeller möjliggör många användningsområden, t.ex med valet av servomotor.

Koppling och fläns ingår, RDR-E-versionen är konstruerad för vinkelmontering, RDS-E-versionen för rak montering. RDP-E-serien däremot är konstruerad för att drivas med rem. Denna flexibilitet möjliggör snabb och kostnadseffektiv installation i de flesta applikationer. Cycloidväxlarna i denna serie kan till exempel användas i verktygsmaskiner, för positionering, palletering och inom solenergi. Växlarna levereras helt kapslade och fyllda med smörjmedel. En motorkoppling och motorfläns för standard servomotorer ingår. Ett alternativ till RD_-E-serien med hålaxel för inmatning av datakablar och matningsledningar är RD_C-serien.

TEKNISK DATA

Axiell kraft	1470 N
Glapp	2 arcmin
Max. accelerations moment	117 Nm
Nomineellt moment	58 Nm
Nödstoppsmoment	294 Nm
Tiltmoment	196 Nm
Utväxling	31:1-103:1
Vridstyvhet	20 Nm/arcmin