

SJC-48

Elastomer / klokoppling

SJC-48CRD-24X24
Sungil axelkoppling SJC

- Glappfri och underhållsfri
- Elastisk bussning som jämnar ut chocklaster
- 35 - 80 Nm, upp till 7 000 rpm



PRODUKTBESKRIVNING

Åxellkopplingen från Sungil består av två delar av metall och en elastomerbussning. Bussningen överför kraft samt tar upp avikelser mellan de två axlarna. Den ger också upphov till elektrisk isolation och god vibrationsdämpning av kopplingen. Bussningen finns i två hårdheter, grön och röd. Den röda är hårdare och klarar därför högre vridmoment, medans den gröna, mjukare bussningen, tolererar större avikelser. Tack vare de tre delarna som kopplingen består av så kan kopplingen användas som plug-in. Exempelvis behöver man inte demontera hela kopplingen om man måste byta motor eller de drivna delarna. Kopplingen är glappfri.

TEKNISK DATA


D	48 mm
d1	24 mm
d2	24 mm
L	66,8 mm
L1	25,3 mm
L2	13 mm
L3	17,4 mm
Parallellförskjutning	0,05 mm
rpm	7000 min-1
Vikt	224 g
Vinkelavvikelse	1 °



Size: 48C-80C



Size: 90C-100C



Size: 120C-135C



Size: 160C