

SJC-55

Elastomer / klokoppling

SJC-55CRD-28X28
Sungil axelkoppling SJC

- Glappfri och underhållsfri
- Elastisk bussning som jämnar ut chocklaster
- 60 - 150 Nm, upp till 7 500 rpm



PRODUKTBESKRIVNING

Ävelkopplingen från Sungil består av två delar av metall och en elastomerbussning. Bussningen överför kraft samt tar upp avvikelse mellan de två axlarna. Den ger också upphov till elektrisk isolation och god vibrationsdämpning av kopplingen. Bussningen finns i två hårdheter, grön och röd. Den röda är hårdare och klarar därför högre vridmoment, medan den gröna, mjukare bussningen, tolererar större avvikelse. Tack vare de tre delarna som kopplingen består av så kan kopplingen användas som plug-in. Exempelvis behöver man inte demontera hela kopplingen om man måste byta motor eller de drivna delarna. Kopplingen är glappfri.

TEKNISK DATA


D	55 mm
d1	28 mm
d2	28 mm
L	78,3 mm
L1	30,3 mm
L2	14 mm
L3	21 mm
Parallellförskjutning	0,06 mm
rpm	6500 min-1
Vikt	330 g
Vinkelavvikelse	1 °



Size: 48C-80C



Size: 90C-100C



Size: 120C-135C



Size: 160C