

## SHR-43

### Högprestandakoppling

SHR-43C-10X10  
Sungil axelkoppling SHR

- Reducerar vibrationer
- Reducerar ljud
- 16 - 32 Nm, upp till rpm 14 000
- Temp.område. -20°C - +80°C
- REACH & RoHS godkännad



#### PRODUKTBeskrivning

Högprestandakoppling med gummi lamell. Lämpar sig väldigt bra i Tex.Linjärenheter, tysta miljöer m.m. Axelhål i tum och kilspår finns att fås vid förfrågan.

#### TEKNISK DATA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Axiell förskjutning</b>   | 0,3 mm      |
| <b>D</b>                     | 42,8 mm     |
| <b>d1</b>                    | 10 mm       |
| <b>d2</b>                    | 10 mm       |
| <b>F</b>                     | 4,8 mm      |
| <b>L</b>                     | 48 mm       |
| <b>L1</b>                    | 15,5 mm     |
| <b>L2</b>                    | 9 mm        |
| <b>Parallellförskjutning</b> | 0,2 mm      |
| <b>rpm</b>                   | 14000 min-1 |
| <b>Vikt</b>                  | 115 g       |
| <b>Vinkelavvikelse</b>       | 1,5 °       |

