

VTEX AXELKOPPLING JAW

Elastomer / klokoppling

VTEX 19 A

Klokopplingshalva typ "Rotex" i gjutjärn

- Gjutjärn eller aluminium
- Förborrade eller Taper Lock
- Vtex / Trasco / Rotex



PRODUKTBESKRIVNING

Vtex vridflexibla axelkopplingar är elastomerkopplingar som har en kompakt design.

Trots låga vikter hos elastomerkopplingarna kan de överföra höga vridmoment.

De kompakta axelkopplingarna kännetecknas av lång livslängd och goda driftsegenskaper och kan kundanpassas enkelt.

Tack vare elastomeren (elastomerspindeln) mellan kopplingsnaven på axelkopplingarna dämpas stötar respektive vibrationer i driften.

TEKNISK DATA

Max axelhål 19 mm

Vikt 0,18 kg

Ytterdiameter Dy 40 mm

CAST-IRON GG25

STEEL*

INTERPRETATION CODES

EXAMPLE

GE-T 19A-24B = HUB A + HUB B

GE-T 24A-32B = HUB B + HUB A

GE-T 19A-19A = 2 HUB A

GE-T 24B-24B = 2 HUB B

The characteristic size of the coupling is defined by the maximum diameter bore.

COUPLING TYPE		PART NUMBER HUB	PART NUMBER HUB	Spider BLACK	Spider RED	Polyethylene YELLOW					
				Ø 19/24 mm A	Ø 19/24 mm A	Ø 19/24 mm A					
GE-T 19A-24B*	Ø 19	02201400	02201410	02201910	02201911	02201912					
GE-T 24A-32B	Ø 24	02202400	02202410	02202410	02202411	02202412					
GE-T 28A-38B	Ø 28	02202800	02202810	02202810	02202811	02202812					
GE-T 38A-45B	Ø 38	02203800	02203810	02203810	02203811	02203812					
GE-T 42A-55B	Ø 42	02204200	02204210	02204210	02204211	02204212					
GE-T 45A-60B	Ø 45	02204500	02204510	02204510	02204511	02204512					
GE-T 55A-70B	Ø 55	02205500	02205510	02205510	02205511	02205512					
GE-T 65A-75B	Ø 65	02206500	02206510	02206510	02206511	02206512					
GE-T 75A-90B	Ø 75	02207500	02207510	02207510	02207511	02207512					
GE-T 90A-100B	Ø 90	02209000	02209010	02209010	02209011	02209012					
MEASUREMENTS - WEIGHTS											
COUPLING TYPE		Ø hub bore	Ø spider hole	Ø max	Ø max	Weight Kg					
A	B	max	max	max	max						
GE-T 19A-24B*	-	19	24	19	24	0.18					
GE-T 24A-32B	-	24	32	24	32	0.25					
GE-T 28A-38B	-	28	38	28	38	0.35					
GE-T 38A-45B	-	38	45	38	45	0.50					
GE-T 42A-55B	-	42	55	55	26	48	75	20	45	140	0.75
GE-T 45A-60B	-	45	60	60	30	55	25	50	40	125	1.00
GE-T 55A-70B	-	55	70	70	35	60	36	60	45	140	1.50
GE-T 65A-75B	-	65	75	75	40	65	40	65	50	160	2.00
GE-T 75A-90B	-	75	90	90	45	75	45	75	60	180	3.00
GE-T 90A-100B	-	90	100	100	50	85	50	85	70	210	4.00