

FUMEX®**Rökgasmotorer för ventilation****F200.250-2P-0.75-80**

- Byggstorlek: 80-355
- Uteffekt: 0,18 - 400 kW
- Antal poler: 2 - 8
- Kapslingsmaterial: Gjutjärn
- Spänning: 220 - 690 V

**PRODUKTBESKRIVNING**

Fumex® rökutsugsmotorer har konstruerats för att driva ut värme och rök vid nödfallssituationer. Motorn är designad för att gå i kontinuerlig drift för att driva fläkten som används vid ventilation av avgaser. Motorn hjälper även ventilationen att driva ut rök och koldioxid vid en eventuell brand. Beroende på vilken typ, kan motorerna jobba kontinuerligt upp till 2 h i 400 °C.

Fumex®-motorerna är certifierade enligt EN 12101-3:2002, och produceras i Europa.

Fumex®-motorernas användningsområde:

- Garage under jord
- Tunnlar
- Tunnelbanor

TEKNISK DATA

Effekt	0,75 kW
Varvtalsområde	3000 rpm
Matningsspänning	230 - 400 V
Effektivitetsklass	IE3
Drift	S1/S2-200/250°C 2h

ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal poler	2
Byggstorlek	80
Certifikat	EN 12101-3:2002
Frekvens	50 Hz
Färg	RAL 3002

IP-klass	IP55
Isolationsklass	H
Kylning	IC418 (AOM)
Material	Gjutjärn
Montage / Utförande	IM B30 (IM 9201)
Omgivningstemperatur	-20 °C - +40 °C
Position av kopplingsbox	Top NDE
Specialanpassning	Ja
Vikt	15 kg