

## BDN60

### Linjärt Ställdon

BDN60-XX-A4-XXX.XXX.C21-XXX-XX-X

Linjärt ställdon BDN60



- 12/24V DC
- Maxlast 6000N Push
- Maxlast 4000N Pull
- Max hastighet 33.3mm/s

#### Produktbeskrivning

BDN60 är ett tyst och kraftfullt linjärt ställdon som klarar laster upp till 6000N och är främst designat för möbel- och hemsjukvårdsapplikationer samt tillåter en lång slaglängd på begränsat installationsutrymme.

I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till BDN60 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 1 (HS1)
- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS2)
- Mekanisk broms (BK)

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

;

## TEKNISK DATA

<b>Dragkraft max</b>	4000 N
<b>Driftcykel</b>	10 %
<b>Hastighet max</b>	4,2 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	53 dB
<b>Matningsspänning</b>	12 V DC, 24 V DC
<b>Självhämning</b>	5000 N
<b>Slaglängd max</b>	1000 mm
<b>Slaglängd min</b>	100 mm
<b>Temperaturområde från</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde till</b>	65 °C
<b>Tillverkare</b>	MOTECK
<b>Tryckkraft max</b>	6000 N